NO	DESCRIPTION	DATE
1	ADD STRIPPING DIMENSION	03.09.04
2	ADD $\phi 1.1^{+0.05}_{-0}$	07.06.04
3	CHANGE BODY HOLE DIRECTION	10.04.04



NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
1. BODIES: BRASS PER JIS-C3604
2. PIN: BRASS PER JIS-C3604
   BERYLLIUM COPPER PER JIS-C1730B
3. INSULATION: TEFLON PER ASTM D1457 AND ASTM D1710
4. FERRULE: BRASS PER JIS-C2700
5. CONNECTOR INTERFACE PER MIL-STD-348A
6. PART TO BE CLEAN AND FREE OF BURRS



1 STRIPPING DIMENSION



MOUNTING HOLE

8	WASHER	BRASS	1	GOLD
7	SLEEVE	BRASS	1	GOLD 3μ" MIN.
6	INSULATION	TEFLON	1	NONE
5	PIN	BRASS	1	GOLD 3μ" MIN.
4	PIN	BERYLLIUM COPPER	1	GOLD 50μ"
3	BODY	BRASS	1	GOLD 3μ" MIN.
2	INSULATION	TEFLON	1	NONE
1	NUT	BRASS	1	GOLD
NO	*DESCRIPTION*	*MATERIAL*	*Q'TY*	*FINISH*

製圖	DRAWN	TOLERANCE		品名 TITLE	19-04-8 1.13 (50Ω)	日期	DATE	版次 REV.
		.X	±0.2				06.20.03	A-3
檢圖	CHECK	.XX	±0.1	單位 UNIT	mm(in)	DWG.NO.	19-0124	
認定	APPROVAL	.XXX	±0.05	比例 SCALE	4:1	ADAMTUS		
		ANGLE	±5°					